

Манометры



Манометры CS с герметичными корпусами изготовлены из нержавеющей стали, имеется «юбка» с тремя крепёжными отверстиями. Для демпфирования колебаний измерительного механизма в корпус залит глицерином или силиконом, в зависимости от модели. На шкалу манометров 63 мм - нанесены температурные шкалы R507, R134a, R404A, R407C, а на шкалу манометров 80 мм еще и R410A.

Модель	Диаметр шкалы мм.	Присоединительный латунный штуцер	Крепежные отверстия шт.	Заполнение полости корпуса	Рабочая температура
CS-NG-HRC-63	63	аксиальный M1/4" SAE	3	глицерин	от - 5°C до +120°C
CS-NG-LRC-63	63	аксиальный M1/4" SAE	3	глицерин	от - 5°C до +120°C
CS-NG-HBC-63	63	радиальный M1/4" SAE	3	глицерин	от - 5°C до +120°C
CS-NG-LBC-63	63	радиальный M1/4" SAE	3	глицерин	от - 5°C до +120°C
CS-NSI-HRC-63	63	аксиальный M1/4" SAE	3	силикон	от - 40°C до +120°C
CS-NSI-LRC-63	63	аксиальный M1/4" SAE	3	силикон	от - 40°C до +120°C
CS-NSI-HBC-63	63	радиальный M1/4" SAE	3	силикон	от - 40°C до +120°C
CS-NSI-LBC-63	63	радиальный M1/4" SAE	3	силикон	от - 40°C до +120°C
CS-NG-HRC-80	80	радиальный M1/4" SAE	3	глицерин	от - 5°C до +120°C
CS-NG-HBC-80	80	радиальный M1/4" SAE	3	глицерин	от - 5°C до +120°C
CS-NG-LRC-80	80	аксиальный M1/4" SAE	3	глицерин	от - 5°C до +120°C
CS-NG-LBC-80	80	аксиальный M1/4" SAE	3	глицерин	от - 5°C до +120°C