Дата: 13/7/2019
Вниманию:
Ссылка:
Оператор:

ИСПАРИТЕЛИ АГРОСЕРИИ
Тип: FLS45H 5330 E 7

Темп. воздуха в камере (вход)	[°C]	3,0
Относительная влажность в камере	[%]	90
Хладагент		R404A
Высота над уровнем моря	[m]	0
Внешний статический напор	[Pa]	0
DT1испарителя	[K]	8,0
Эл.подключение 400V-3PH-50Hz		△
Реальная производительность	**[W]**	**58.700**
Расход воздуха	[m3/h]	40.600,0
Длина воздушной струи	[m]	~25
Темп. воздуха на выходе	[°C]	-0,2
Темп. кипения	[°C]	-5,0
ДТ перегрев	[K]	4,0
Температура перед расширительным клапаном	[°C]	30,0
DT1	[K]	8,0
DTmlg	[K]	6,24
Перепад давления жидкости	[K]	0,4
фактор RC	[%]	67,5
Энергетический класс эффективности		D **(2014 thresholds)**
Мощность двиг.вентилятора	[W]	2.940
Потребл.ток вентилят.	[A]	6,0
Максимальное потребление тока	[A]	6,6
Скорость вращ.вентилятора	[1/min]	1400
Уровень шума (5m)	[dB(A)]	63
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]	88
Электрическая оттайка (230 V-)Ligh	[W]	**4.450x1+3x4.450=17.800**

Кол-во вентиляторов	[mm]	6 x 450	Вес	[kg]	525
Полярность	[n]	4	Подсоединения, вход	[n] x [mm]	1 x 35
Шаг оребрения	[mm]	7,0	Подсоединения, выход	[n] x [mm]	1 x 76
Внутренний объем	[dm3]	38,70	Подсоединение дренажа	["]	2"
Поверхн-ть	[m2]	287,6	Размеры	[mm]	5.450 x 915 x 730
Максимальное рабочее давление	**[bar]**	**24,0**			

Материал корпуса	RAL 9003	Материал ламелей	Al
Материал водосборника	Cu	Материал труб	Cu

* Обращайтесь к каталогу LU-VE S.p.A. для детельной информации Уровень шума на расстоянии 5м.. Значение может увелич. в зависимости от темп Количество наледи, внешнее статическое давление. Вес и размеры габариты относятся не ко всем исполнениям All fans are ErP 2015-compliant (Directive 2009/125/EC Energy-related products). LU-VE S.p.A. reserves the right to modify and correct at any time, with or without notice, the specifications and prices listed in the Refriger software.

Опции:

Кол-во:	Код:	Модель:	Описание:
6	XXX01	SPEC. BLOW THROUGH FAN	SPEC. BLOW THROUGH FAN
6	XXX02	DEFLECTOR ON AIR OUTLET	DEFLECTOR ON AIR OUTLET