Дата: 13/7/2019
Вниманию:
Ссылка:
Оператор:

ИСПАРИТЕЛИ АГРОСЕРИИ
Тип: FLS50H 5829 E 7

Темп. воздуха в камере (вход)	[°C]	2,0
Относительная влажность в камере	[%]	90
Хладагент		R404A
Высота над уровнем моря	[m]	0
Внешний статический напор	[Pa]	0
DT1испарителя	[K]	6,0
Эл.подключение 400V-3PH-50Hz		△
Реальная производительность	**[W]**	**35.800**
Расход воздуха	[m3/h]	54.500,0
Длина воздушной струи	[m]	~32
Темп. воздуха на выходе	[°C]	0,6
Темп. кипения	[°C]	-4,0
ДТ перегрев	[K]	5,0
Температура перед расширительным клапаном	[°C]	30,0
DT1	[K]	8,0
DTmlg	[K]	6,31
Перепад давления жидкости	[K]	0,4
фактор RC	[%]	67,7
Энергетический класс эффективности		D
Мощность двиг.вентилятора	[W]	4.200
Потребл.ток вентилят.	[A]	8,4
Максимальное потребление тока	[A]	8,7
Скорость вращ.вентилятора	[1/min]	1330
Уровень шума (5m)	[dB(A)]	63
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]	88
Электрическая оттайка (230 V)-Light	[W]	**1x4.450+2x4.450=13.350**

Кол-во вентиляторов	[mm]	6 x 500	Вес	[kg]	520
Полярность	[n]	4	Подсоединения, вход	[n] x [mm]	1 x 35
Шаг оребрения	[mm]	7,0	Подсоединения, выход	[n] x [mm]	1 x 89
Внутренний объем	[dm3]	38,40	Подсоединение дренажа	["]	2"
Поверхн-ть	[m2]	242,2	Размеры	[mm]	5.500 x 915 x 930
Максимальное рабочее давление	**[bar]**	**24,0**			

Материал корпуса	RAL 9003	Материал ламелей	Al
Материал водосборника	Cu	Материал труб	Cu

* Обращайтесь к каталогу LU-VE S.p.A. для детельной информации Уровень шума на расстоянии 5м.. Значение может увелич. в зависимости от темп Количество наледи, внешнее статическое давление. Вес и размеры габариты относятся не ко всем исполнениям All fans are ErP 2015-compliant (Directive 2009/125/EC Energy-related products). LU-VE S.p.A. reserves the right to modify and correct at any time, with or without notice, the specifications and prices listed in the Refriger software.

Опции:

Кол-во:	Код:	Модель:	Описание:
6	XXXX03	DEFLECTOR ON AIR OUTLET	DEFLECTOR ON AIR OUTLET SIDE
6	XXX01	BLOW THROUGH FANS	BLOW THROUGH FANS